

Essence Rigid 55 eleva o pavimento vinílico rígido para o próximo nível.

O aspeto natural e a versatilidade da madeira e da pedra com todas as vantagens dos pisos em LVT (Luxury Vinyl Tiles). Instalações perfeitas em tempo mínimo e que facilmente satisfazem os requisitos do seu projecto e dos seus clientes.

Por quê escolher o Essence Rigid 55?



Resistência

Resistência ao tráfego contínuo em qualquer área da casa e excelente resistência à humidade nas casas de banho e cozinhas.



Instalação

Sistema de clique (empurrar e pressionar). Permite uma instalação fácil e rápida com poucas ferramentas. Uma solução perfeita para uma renovação rápida.



Conforto acústico

Absorção sonora de 15dB



ReStart®

Resíduos de instalação e pós-utilização recicláveis através do programa ReStart®. Baixas emissões de CO2.

Formatos disponíveis



RÉGUA

1 1520 x 280 mm



RÉGUA

2 1220 x 181 mm



MOSAICO

3 610 x 305 mm



Essence Rigid 55

CLASSIFICAÇÃO	NORMAS	ESSENCE RIGID 55
Classificação de utilização	ISO 11638	Residencial : 23 Comercial : 33
CARACTERÍSTICAS GERAIS		
Espessura total	EN ISO 24346	6,00 mm
Espessura da camada de utilização	EN ISO 24340	0,55 mm
Base acústica integrada (mm)	EN ISO 24340	1,00 mm
Peso total	EN ISO 23997	7,8 kg/m ²
Classificação da camada de utilização		Tipo I
Tratamento de protecção		Extreme Protection
EIR		Não
Tipo de clique		I4F
Biselado		Sim - 4V
Formatos (mm)		1520x228 mm = 8 réguas/caixa = 2,77 m ² /caixa 1220x181 = 12 réguas/caixa = 2,65 m ² /caixa 610x305 mm = 14 mosaicos/caixa = 2,60 m ² /caixa
CARACTERÍSTICAS DE MARCAÇÃO CE		
Declaração de ~desempenho	EN 14041	0151-0090-DoP-2023-04
Comportamento ao fogo	EN 13501-1	Bfl-s1
Resistência térmica (em m ² ·K/W)	EN ISO 10456	0,06 m ² ·K/W
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
Estabilidade dimensional	EN ISO 23999	≤ 0,10
Termoestabilidade		10°C - 50°C interior
Redução sonora por impacto	EN ISO 717-2	ΔLw 15dB
Resistência ao deslizamento	DIN 51130	R9
Pés de mobiliário	EN 424	Sem danos
Comportamento a cadeiras de rodas	ISO 4918 - EN 425	> 25.000 ciclos
Resistência à curvatura	EN ISO 23999	≤ 1 mm
Indentação residual	EN ISO 24343-1	< 0,06mm
Resistência a produtos químicos	EN ISO 26987	Boa resistência
Pavimento radiante (°C)		Idóneo - máx. 27°C
Solidez da cor	EN ISO 105-B02	≥ 6
CARACTERÍSTICAS DA INSTALAÇÃO		
Instalação sobre cerâmica (sem nivelamento)		< 6 mm de largura e 2 mm de profundidade
Comprimento máximo de instalação sem juntas de dilatação (m ²)		200m ²
CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS		
Emissões totais de CO2	ISO 16000-9	Platinum ≤10µg/m ³
Reciclável	EN 16516	Sim
Pronto para ReStart		Sim
Sem ftalatos		Sim
Emissões de formaldeído		E1
DESENHOS E GARANTIA		
Quantidade de modelos		17
Garantia residencial		20 anos
Garantia comercial (classe 31)		10 anos

Estas informações são fornecidas a título meramente informativo e estão sujeitas a alterações. (07/22)

Em conformidade com a Norma Europeia N° 305/2011 relativo à marcação CE, a declaração de desempenho está disponível na nossa página de Internet www.tarkett.pt

Leia atentamente as instruções de instalação e manutenção fornecidas pela Tarkett. Contacte o seu escritório de vendas mais próximo para mais informações.



Impresso em papel e cartão recicláveis ♻️

Tarkett

Essence Rigid 55

RÉGUA

MOSAICO

ESSENCE RIGID 55

Essence Rigid 55

LUXURY VINYL TILES

Um pavimento click rígido, concebido para resistir



Tarkett

tarkett.pt

Tarkett

Essence Rigid 55



280009011
EVERLASTING OAK BEIGE
1520 x 228 mm



280009012
ETERNITY OAK TAUPE
1520 x 228 mm



280009013
DALTON OAK LIGHT BEIGE
1520 x 228 mm



280009014
CANADA OAK BEIGE
1520 x 228 mm

Selección de referencias que presentan cambio de tonalidades en el diseño en una misma caja del producto. De esta manera conseguimos un acabado más natural y realista del suelo.



Essence Rigid 55



280009001
CORDOBA OAK DARK BROWN
1220 x 181 mm



280009002
GERONA OAK AGED
1220 x 181 mm



280009003
LILY OAK MEDIUM BEIGE
1220 x 181 mm



280009004
BIANCO OAK NATURAL
1220 x 181 mm



280009005
CARTAGENA OAK SMOKED
1220 x 181 mm



280009006
CARTAGENA OAK TOASTED
1220 x 181 mm



280009007
VIBRANT CHERRY NUTMEG
1220 x 181 mm



280009008
TEXTURED PINE GOLDEN
1220 x 181 mm

Selección de referencias que presentan cambio de tonalidades en el diseño en una misma caja del producto. De esta manera conseguimos un acabado más natural y realista del suelo.



Essence Rigid 55



280009009
SYMPHONY CHERRY VANILLA
1220 x 181 mm



280009010
FENDI OAK GREY
1220 x 181 mm



280009015
MORRIS CONCRETE LIGHT GREY
610 x 305 mm



280009016
MORRIS CONCRETE GREY
610 x 305 mm



280009017
MORRIS CONCRETE GRAPHITE
610 x 305 mm